



**MEMBRANE LIQUIDE
POUR L'IMPERMÉABILISATION**

CARACTÉRISTIQUES: IP67 AQUA est une membrane liquide renforcée de fibres prête à l'emploi à base de résines synthétiques en phase aqueuse, sans solvants.

Utilisée pour l'imperméabilisation de lieux humides intérieurs et extérieurs.

Ne requiert pas de treillis, de tissus de renfort et de bandes d'étanchéité pour la protection des angles et des arêtes de l'imperméabilisation.

Peut également être appliquée en superposition sur des matériaux non absorbants, comme les anciens carreaux de céramique existants.

APPLICATION: Appliquer directement le produit sur le support avec un plateau lisse en acier, un rouleau ou un pinceau, en **deux/trois couches successives**, et en réalisant une épaisseur finale de matière sèche d'au moins 0,8-1 mm. Pour les supports non parfaitement lisses appliquer au rouleau ou au pinceau la première couche de produit dilué avec 10% d'eau, en le faisant bien pénétrer dans le support. Cela permet de fermer les porosités superficielles du support et d'éviter ainsi l'apparition de bulles sur les couches précédentes. Après le séchage (environ 30 minutes à la température de +23°C) appliquer les couches suivantes de produit non dilué. Le temps d'attente entre la deuxième et l'éventuelle troisième couche est d'environ 4 heures à une température de +23°C.

LIEUX D'APPLICATION :

Intérieurs-extérieurs|Sols-murs| Planchers chauffants|SPA-Hammam|Terrasses-balcons|Zones humides|Bassins, piscines, fontaines



4 heures

SUPPORTS ADEQUATS :

Chapes ciment|Enduits autolissants|Mortiers de lissage|Carreaux existants|Plaques de plâtre |Béton|Plaques en fibrociment|Panneaux en bois|Systèmes chauffants|Panneaux à carrelé

CONSOMMATIONS: 1,4 à 2 kg/m²



**AVOID RELEASE
TO THE ENVIRONMENT.**

10 kg


Construisons ensemble le futur
Swiss Adhesive

