



Stuc prêt
à l'emploi
pour l'intérieur

Stucco pronto
all'uso per interni

Gebrauchsfertiger Stuck

STUCCO DEKO



20
KG

CARACTÉRISTIQUES: Stuc blanc et prêt à l'emploi pour l'application sur des plaques de plâtre et des supports de toutes sortes. La fluidité élevée rend le stuc en pâte DEKO idéal pour lisser de grandes surfaces. Une fois durci, le produit présente une bonne adhérence, une aptitude au ponçage facile et constitue une excellente base pour tous les types de peintures murales.

Le stuc en pâte DEKO ne nécessite pas de traitement avec des fixatifs avant la peinture.

APPLICATION: Nettoyer soigneusement la surface à traiter en éliminant complètement les résidus de poussière, de graisse et d'efflorescence. Chargez la spatule avec le produit et appliquer le sur la surface. En cas d'épaisseurs enlevées (plus de 1,5 mm), il est recommandé de remplir la surface avec plusieurs applications successives. Sur les supports poreux à base de chaux ou de ciment, il est conseillé de traiter la surface avec un apprêt fixatif approprié.

CONSEILS PRATIQUES: Il est recommandé de fermer soigneusement l'emballage après une utilisation partielle et de veiller à ne pas polluer le produit avec des résidus secs ou des outils non nettoyés. Les peintures et les revêtements doivent être mis en place après le séchage complet du produit.

DONNEES TECHNIQUES:

Température d'application: de 5° à 40°C

Séchage à 20°C: 2 à 6 heures

Couche maximum épaisseur: 1, 5 mm / par couche

Rendement (environ 1 mm): 1 kg par m²

Emballage: Seau de 20 kg

AVERTISSEMENTS:

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.



1 Kg/m²



2-6 heures



AVOID RELEASE
TO THE ENVIRONMENT.

20 kg


Construisons ensemble le futur
Swiss Adhesive

