



Construisons ensemble le futur

# Swiss Adhesive

## Fiche Technique

# 167 PRO

## Enduit de fond à base de plâtre

- Composition :** Mélange de plâtre hémi hydraté, d'additifs et de résine.
- Utilisation :** Pour la pose en ouvrage, le rebouchage, l'encollage et le lissage, sur béton, béton cellulaire, brique en terre cuite, carreau de plâtre, faïence, moulure.
- Application :** Le support doit être propre, sec, porteur et exempt de salissures et de poussières.  
Le produit doit être utilisé à une température comprise entre 5 et 35°.
- En tant que colle :** Pré-remplir un récipient avec 17,5 litres d'eau pure et verser délicatement le contenu d'un sac. Laisser reposer pendant environ 10 minutes et mélanger manuellement ou avec un mélangeur électrique à vitesse réduite.
- En tant que lissage:** Pré-remplir un récipient avec 7,5 litres d'eau pure et verser délicatement le contenu d'un sac. Laisser reposer pendant environ 10 minutes et mélanger manuellement ou avec un mélangeur électrique à vitesse réduite.  
Appliquer le produit sur le mur avec une épaisseur entre 1 et 3 millimètres pour chaque application.
- Stockage :** Craint l'humidité, ne pas stocker au contact direct avec le sol. Ne pas additionner des matériaux divers ou additifs au produit.
- Emballage:** Sac de 25 kg / palette de 1000kg
- Consommation:** Env. 13 kg au pour 1 m<sup>2</sup> / épaisseur de 10mm
- Niveau de qualité:** Q2 – Q3

**Swiss Adhesive.ch - Paddock 46 - 2854 Bassecourt**

Tel. 0848 748 848 Fax. 08484 728 848 info@swissadhesive.ch

Fiche Tech. 28 mars 2019